

規格 / 機型		YT-120S	YT-130S	YT-150S	YT-750S	YT-1000S	YT-1500S	YT-2000S	YT-2500S	YT-3000S
冰水溫度	°C	5~25								
冷凍能量	kcal/H-50Hz	5040	7560	12600	18900	25200	37800	50400	63000	76500
	kcal/H-60Hz	6048	9073	15120	22682	30242	45363	60480	75600	90720
電壓		3P/220V~440V								
額定電力	KW	2	3	5	8	10	14	18	23	27
壓縮機馬力	HP	2	3	5	7-1/2	10	15	10X2	12.5X2	15X2
壓縮機型式		全密閉式、能量控制 100%						半密閉式、能量控制 50%~100%		
風扇馬力	HP	1/3HP	1/2HP		1/2HPX2		1HPX2		1HPX3	
風扇葉片	Inch	18"	24"		24"x2		28"x2		24"x3	
排風量	CMM	65	130		260		280		420	
泵浦馬力	HP	1/2		1	2			3		
冰水、冷凝水流量	L/min	60	120		200			320		
冰水壓力	bar	1.2~2								
膨脹水箱	Liter	35	70		120		200		350	
冰水配管	inch	1"			1-1/2"		2"		2-1/2"	
冷媒	inch	R22、R407C								
溫度控制	inch	微電腦 LED 液晶顯示、觸控型溫度開關								
機械尺寸	CM	82X65X110	90X88X158		167X88X177		196X106X196		262X112X198	
機械重量	Kg	150	230	280	380	450	600	800	880	980

- 機械尺寸為板金尺寸，不含水管。
- 機台型號加『E』為無水箱規格，機台型號加『D』為採用半密閉壓縮機規格。
- 機台型號加『G』為高壓泵浦馬力。
- 冷凍能力-外氣溫度 35(D.B)、24C(W.B)為基準，冷凝水入口溫度以 32C、出口 37C；冰水入口溫度以 12C、出口 7C 為冷凍條件。
- 客製化特殊規格:1.使用變頻器 2.零下溫度冷卻設備。